













Grupo TERMOCOL Colas termofusíveis - Hotmelt

Ref.	Descrição	Aplicações	Velocidade Mts/min	Temp. Cilindro °C	Resistência térmica °C	Formato embalagem
1T	Termocol 1T termofusível invisível	Termofusível Invisível, colagem automática e Centro de mecanização (BAZ). Sem Cargas. Linha de colagem invisível.	6-30	180-200 °C	95 °C	 Saco 25 Kg Cubo 10 Kg
2N	Termocol 2N termofusível Universal Natural	Termofusível Universal, colagem automática em bordos retos. Pré colagem de bordos grossos.	6-30	180-200 °C	95 °C	 Saco 25 Kg Cubo 10 Kg
2B	Termocol 2B termofusível Universal Branco	Termofusível Universal, colagem automática em bordos retos. Pré colagem de bordos grossos.	6-30	180-200 °C	95 °C	 Saco 25 Kg Cubo 10 Kg
3N	Termocol 3N termofusível Alta Fusão Natural	Termofusível Universal, colagem automática em bordos retos.	8-60	210 °C	102 °C	 Saco 25 Kg
3B	Termocol 3B termofusível Alta Fusão Branca	Termofusível Universal, colagem automática em bordos retos.	8-60	210 °C	102 °C	
4N	Termocol 4N termofusível Manuel e Pré colagem Natural	Baixa fusão, aplicação a baixa temperatura. Canteado em máquina manual e pré colado em bordos finos.	5-15	150 °C	91 °C	 Saco 25 Kg
5N	Termocol 5N termofusível Cartucho HolzHer Natural	Termofusível Universal, colagem automática em bordos retos. Cartucho para máquina HolzHer. Linha de colagem cor natural.	6-30	Fusor 190-210	102 °C	
5B	Termocol 5B termofusível Cartucho HolzHer Branco	Termofusível Universal, colagem automática em bordos retos. Cartucho para máquina HolzHer. Linha de colagem cor natural.	6-30	Fusor 190-210	102 °C	
5T	Termocol 5T termofusível invisível	Termofusível Universal, colagem automática em bordos retos. Linha de colagem invisível.	6-30	Fusor 170-180 °C	102 °C	Caixa 50 cartuchos/15 Kg > 5 N Caixa 50 cartuchos/15 Kg > 5 B Caixa 50 cartuchos/11 Kg > 5 T



Grupo PURCOL-PR Colas Poliuretânicas

Ref.	Descrição	Aplicações	Velocidade Mts/min	Temp. Cilindro °C	Viscosidade e mPas	Formato embalagem
5N PUR	PURCOL PR 5N PUR Natural	Poliuretano termofusível COR NATURAL. Colagem de bordos retos em máquina preparada com grupo de colagem para Cola PUR.	10-60	120-150 °C	120.000 ±20.000	Cartucho de 2 kg Caixa de 9 cartuchos 
5B PUR	PURCOL PR 5B PUR Branca	Poliuretano termofusível COR BRANCA. Colagem automática de bordos retos em máquina preparada com grupo de colagem para colas PUR.	10-60	120-150 °C	120.000 ±20.000	Cartucho de 2 kg Caixa de 9 cartuchos 
5T PUR	PURCOL PR 5T PUR Invisível	Poliuretano termofusível INVISÍVEL, sem cargas. Colagem automática de bordos retos em máquina preparada com grupo de colagem para colas PUR.	10-60	120-150 °C	120.000 ±20.000	Cartucho de 1,8 kg Caixa de 9 cartuchos 
CLEAN 1,6-CA	Limpeza LA	Produto de limpeza em cartucho para grupo de colagem de cola PUR. Cor amarela.	-	120-160 °C	1 500	Cartucho de 1,6 kg Caixa de 9 cartuchos 







VINICOL




ADHESIVOS


serviCanto
Divisão Colas para a Indústria

Grupo VINICOL Cola base dispersão em acetato de Polivinilo COLA VINÍLICA

Ref.	Descrição	Aplicações	Tempo de secagem/Consolidação	Embalagem
50U	Cola Branca Universal de alta resistência D2	Tipo D2. Colagem universal, todo o tipo de madeiras, tabuleiros, etc. Trabalhos de armação e montagem. Estratificados y chapas sobre tabuleiro aglomerado, MDF ou contraplacado. Junta de colagem transparente.	Normal	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Boquilha 0,75 Kg
51R	Cola Branca Rápida resistente contra a humidade D3	Tipo D3. Cola branca rápida, resistente contra a humidade. Ideal para colagem de parquet, laminados, fabrico de portas e janelas, bancadas de cozinha, carpintaria em geral. Estratificados chapas naturais sobre tabuleiros MDF. Junta de colagem transparente.	Rapidez média	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Boquilha 0,75 Kg
52R	Cola de montagem Rápida amarela D2	Tipo D2. Indicada para a colagem ultrarrápida de cadeiras, mesas e todo o tipo de estruturas de móveis, em frio, quente ou alta frequência. Permite colar madeiras duras. Junta de colagem amarela.	Rapidez média	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Boquilha 0,75 Kg
53SR	Cola Branca súper rápida de montagem Express	Tipo D2 Express. Cola Branca súper rápida de alto rendimento. Para a montagem de móveis, com curto tempo de prensado. Colagem de tabuleiro aglomerado, MDF e madeiras. Junta de colagem transparente.	Súper rápida	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Boquilha 0,75 Kg

Grupo PURCOL- L Cola Poliuretânica

Ref.	Descrição	Aplicações	Tempo de secagem/Consolidação	Formato embalagem
90	Cola Universal PUR líquida monocomponente D4	Tipo D4. PUR Universal, retícula com humidade. Para uniões superfortes, alta resistência à temp. e à água. Colagem de materiais vários: madeiras, cimentos, metais, plásticos, melaminas, molduras, etc. Indicada para trabalhos no exterior.	Rapidez média	 Boquilha 0,75 Kg Caixa de 12 boquilhas






ACRILIM



ADHESIVOS

serviCanto
Divisão Colas para a Indústria

Grupo ACRILIM Produto de Limpeza/Desinfetante

Ref.	Descrição	Aplicações	Propriedades	Formato embalagem
AC1-1A	Líquido de limpeza não agressivo. Aerosol de 520 cc.	Limpeza de materiais não porosos tais como melaminas, lacados, materiais plásticos, bordos de todos os tipos, etc. Adequado para limpar os restos de cola incrustados na máquina coladeiras de bordos.	Desinfetante Evaporação total	 Aerosol 520 g. Caixa 6 u.
AC3-1G	Líquido de limpeza não agressivo. Garrafa 5l.	Limpeza de materiais não porosos tais como melaminas, lacados, materiais plásticos, bordos de todos os tipos, etc. Adequado para limpar os restos de cola incrustados na máquina coladeiras de bordos.	Desinfetante Evaporação total	 Garrafa 5 L.
AC2-1G	Líquido de limpeza não agressivo. Garrafa 25l.	Limpeza de materiais não porosos tais como melaminas, lacados, materiais plásticos, bordos de todos os tipos, etc. Adequado para limpar os restos de cola incrustados na máquina coladeiras de bordos.	Desinfetante Evaporação total	 Garrafa 25 L. 36 Garrafas palet

APLICAÇÃO MANUAL



APLICAÇÃO MÁQUINA

